



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	2 tiempos con YPVS
Cilindrada	125 cm ³
Diámetro x carrera	54,0 x 54,5 mm
Relación de compresión	7.4 ~ 8.8 : 1
Refrigeración	Por líquido
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de alimentación	Carburador Mikuni® TMX 38
Sistema de arranque	Pedal
Sistema de encendido	CDI
Sistema de lubricación	Mezcla previa YAMALUBE 2R, 30:1
Transmisión	6 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Cuna semidoble
Ángulo del eje delantero	26.8°
Avance	116 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida KYB®
Recorrido suspensión delantera	300 mm
Suspensión trasera	Basculante, Amortiguador Monoshock KYB®
Recorrido suspensión trasera	315 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 270 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 245 mm
Neumático delantero	90/90-21, Dunlop
Neumático trasero	110/90-18, Dunlop

DIMENSIONES

Largo total	2.140 mm
Ancho total	825 mm
Altura total	1.285 mm
Distancia entre ejes	1.455 mm
Distancia mínima al suelo	350 mm
Peso en orden de marcha	95 kg
Capacidad depósito combustible	8 L

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 2 tiempos y 125 cc con una gran relación peso potencia
- Chasis de aluminio de doble semicuna, al estilo de la YZ-F
- Horquilla de 48 mm, al estilo de la YZ-F, con aire/aceite independientes
- Manillar ajustable para 2 posiciones de manejo
- Llanta trasera de 18 pulgadas y cadena de transmisión tipo oring
- Soporte de apoyo lateral y llave de reserva de combustible


www.yamahamotos.cl

[yamaha motos chile](#)

[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

Modelo YZ 125 X

Vida útil de la Motocicleta (En Años) 4

Disponibilidad de los respuestos posterior a ser discontinuada (En Años) 4